

○ — **SERIENAUSSTATTUNG**

● — **SONDERAUSSTATTUNG**

BASISDATEN

BEZEICHNUNG

Achskonfiguration	2 Achsen, Allradantrieb
Antriebsachse Variante	Radaussenantrieb
Bremsen	Trommel / Trommel
Fahrerhaus - Ausführung	Fernfahrerhaus
Fahrzeugvariante	Standard Fahrgestell mit Fahrerhaus
Federung	Federung mechanisch
Getriebschaltung	6-Gang mechanisch
Lenkung	Linkslenkung
Motorisierung	280 T7
Radstand	Radstand 4150 mm
Verwendung	Off-Road Allradantrieb
Zulässige Gesamtmasse	11,5 - 15 Tonnen 4x4

SERIENAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

ACHSEN/RÄDER

Stahlfelgen

ELEKTRIK

EG-Kontrollgerät digital 4.0

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

Ohne AEBS

Ohne Berganfahrhilfe

Ohne Telematik-System

Tempomat (Cruise Control)

FAHRERHAUS

Bordwerkzeug

COC Gesamtbetriebserlaubnis

Dachklappe, mechanische Ausführung

Display High Line

Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren

Fahrerhausanbauteile Schwarz

Fahrerhausfederung Standard

Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt

Fahrerhausrückwand ohne Fenster

Fernfahrerhaus in Flachdachausführung

Kopfstütze für Fahrer/Beifahrer

LED-Tagfahrlicht (2008/89/EC)

FAHRERHAUS

Linkslenker für Rechtsverkehr

Raucherpaket, Aschenbecher und Zigarettenanzünder

Scheinwerfer vorne Halogen

Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen)

SENZA APPENDIABITI

Sicherheitsgurt mit Warnsignal

Sicherheitsgurte, automatisch

Typschild I50E

Verbandtasche

Warnblinkleuchte

Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

FAHRGESTELL.

Achslasten Standard

AdBlue-Tank, 30 Liter

Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse

Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse

Chassischutzversiegelung Tectyl 300 G Clear

Fahrgestellrahmen in Grau

Heizung für AdBlue-Tank

Kraftstoffvorfilter am Rahmen, heizbar

Ohne Kipperventil

Position der Komponenten am Fahrgestell in Standardausführung

Schilder für Lufttank Standard

Unterlegkeile, 2 Stück

MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE

Abgasnorm EURO VI D

Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug

Geräusche nach CEE 92/97

Luftfiltereinheit rechtsseitig hinter Fahrerhaus

Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar

Motorluftansaugung über Schnorchel, installiert rechtsseitig hinter Fahrerhaus

Verteilergetriebe i 0,99

ZF 6S 1000 TO Handschaltung

Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel

SONDERAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

ACHSEN/RÄDER

Differentialsperre Vorderachse

Hinterachs Einzelbereifung

Hinterachsübersetzung: 5,72

Reserverad, Dimension entspricht Fahrgestellbereifung

Spritzschutz (EG) in Kotflügeln

ELEKTRIK

Batterien 170 Ah, bei Eurocargo: empfohlen bei Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb

Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar

Generator 2880 Watt (24 Volt x 120 Ampere)

Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere)

Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät

FAHRERHAUS

Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung

Beifahrersitz Luxus, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und Sicherheitsgurt, heizbar, Lendenwirbelstütze

Bett unten, klappbar, 3-teilig

Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole

Elektronische Wegfahrsperrung und 3. Fahrzeugschlüssel

Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion

Flachdach in Fahrerhausfarbe lackiert

Instrumentenanzeige in km/h

Iveco Radio DAB+ mit CD, Bluetooth, integriertem Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display

Klimaanlage mit manueller Regelung

Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung

Nebelscheinwerfer

Pollenfilter für Fahrerhaus

Rückspiegel für Aufbaubreite 2500 mm

Scheiben getönt

Schutzgitter für Scheinwerfer

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

FAHRERHAUS

Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite

Spiegel elektrisch verstell- und heizbar

Standheizung Diesel/Luft mit Zeitschaltuhr (Eberspächer, AirTronic D2)

Windschutzscheibe heizbar (Daily: im Bereich der Scheibenwischerauflage)

FAHRGESTELL.

Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

Erhöhte Wattiefe

Kraftstofftank 200 Liter, Kunststoff, abschließbar

Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion

Rangier- und Abschleppöse vorne

Rangierringkupplung hinten

Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger

Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz

Tropenausführung

Wagenheber

MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE

CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung

Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen

FARBE

NAME

Eisengrau IC 072 RAL 7011

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

Batterie geladen

Bereifung 395/85 R20 Gelände

ger ECARGO 4X4 EVI_D

Ohne Vorgabe

Reifenhersteller Fa. MICHELIN

Spezifischer Reifenwunsch

XZL2 (-) - MICHELIN

IVECO NACHRÜSTUNG-CCM AB WERK

BESCHREIBUNG

Armlehne für Beifahrereinzelsitz
